

PU 2639 Profesional

Adhesivo-sellador elástico, de módulo medio-alto, para usos de construcción e industriales. Recomendado para juntas y uniones de bajo movimiento.



Descripción

Masilla de PU de elasticidad permanente para usos industriales como la estanqueidad de carrocerías, ventilación, caravanas, naval, etc. En construcción, para el sellado de juntas de bajo movimiento en pavimentos (suelos industriales, aparcamientos) y pegado elástico de elementos constructivos.

Ventajas

- Aplicación interior / exterior
- Curado rápido
- Pintable una vez curado
- Resiste agentes químicos y ambientes salinos
- Excelente adherencia sobre materiales porosos

Usos recomendados

Construcción: Sellado de juntas en general sometidas o no a dilataciones. Sellado de juntas de pavimentos, suelos industriales, aparcamientos, etc. Pegado elástico de elementos tales como mamparas, tabiques, placas de fibrocemento o melamínicas, paneles decorativos, paneles cerámicos, tejas, etc.

Industria: Sellado y uniones en la industria en general. Ventilación y aire acondicionado, automóvil (factorías y reparación), containeres, caravanas, marina, ferrocarriles, mantenimiento en general y bricolaje.

No adecuada para superficies expuestas a los rayos U.V. a través de vidrio (acristalamientos) ni para materiales plásticos con alto contenido de plastificante.

Instrucciones de aplicación

Las superficies deben estar limpias y secas. La temperatura ambiental debe estar entre 5 y 35°C y la temperatura del producto no debe ser inferior a 10°C, para evitar dificultad de extrusión. Cuando sea necesario, los cartuchos pueden ser calentados hasta una temperatura entre 15 y 20°C en un baño de agua.

Perforar la membrana de la parte superior del cartucho, roscar la boquilla, habiéndola cortado previamente para conseguir el diámetro de cordón adecuado.

Aplicar la masilla mediante una pistola BOSTIK de extrusión a lo largo de la junta a sellar y alisarlo, cuando sea necesario, mediante una espátula o similar, humedecida en agua conteniendo una pequeña cantidad de detergente.

Imprimación: En general no es necesaria ninguna imprimación. Para aquellos casos en que se requiera un máximo de prestaciones o se desee mejorar la adherencia, pueden aplicarse sobre los flancos de la junta, una de las siguientes imprimaciones:

Imprimación 99/Prep P: Para mejorar la adherencia sobre materiales porosos: hormigón, mortero, piedra, ladrillo, madera, etc.

Imprimación Primer Paneltack: Para mejorar la adherencia sobre metales: hierro, aluminio, aluminio anodizado, metales no féreos, etc.

Para la limpieza de manos y herramientas, aconsejamos el uso del limpiador Cleaner E.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar en la página web del producto.

Rendimiento

300

_____ = metros a sellar por cartucho
 Area de la sección (en mm²)

Características técnicas

BASE	Poliuretano
COLORES	Blanco, negro, gris, marrón
DENSIDAD	1,32 aprox.
SECADO AL TACTO	45 minutos aprox. a +23°C y 50%RH (MBT 00101)
VELOCIDAD CURADO	3 mm/día aprox. a +23°C y 50% H.R.
DUREZA SHORE "A"	45 Shore A 14n días a +25°C y 50%RH
MODULO DE ELASTICIDAD AL 100% DE ALARGAMIENTO	0,5 MPa. aprox. (NF P 85.507)
ALARGAMIENTO A ROTURA	> 250% (ISO 8339)
RESISTENCIA A LA TRACCION	10-12 Kg/cm ²
RESISTENCIA TEMPERATURA	-20°C a +80°C
RESISTENCIA QUIMICA	
Agua, agentes de limpieza	Buena
Gasolinas	Temporal
Acidos y bases diluidos, aceites	Media
Disolventes, ácidos, bases	Mala
TEMPERATURAS LIMITE DE APLICACION	+5°C a +35°C

Almacenaje

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos.

Salud & Seguridad

Contiene una pequeña cantidad de disolvente inflamable. Aconsejamos trabajar con buena ventilación y no fumar.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30160780	Bolsa-gris 600 ml		8412663512073
30591151	Bolsa-negro 600 ml		8412663512134
30605856	Cartucho-marrón 300 ml		8412663058564
30805233	Bolsa-blanco 600 ml		8412663512080
30817071	Bolsa- marrón 600 ml		8412663513544
30817090	Cartucho-gris 300 ml		8412663699118
30817093	Cartucho-blanco 300 ml		8412663699361
30817094	Cartucho-negro 300 ml		8412663700548

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com