

# Agoplac Pisto V6

***Cola de contacto de uso general, pulverizable.***



---

## Descripción

Cola de contacto para la aplicación con pistola. Ideal para el pegado de estratificados sobre todo tipo de soportes: madera, paneles, tableros, fibrocemento y metales.

---

## Ventajas

- Pulverizable
- Pegado inmediato y definitivo
- Buena resistencia térmica y mecánica
- Resistencia a la humedad

---

## Usos recomendados

- Pegado de plásticos estratificados, paneles acústicos, madera, etc. en la industria de la construcción.
- Pegado de contraplacado, cantos, plásticos, materiales de tapicería, piel, espumas y tejidos en la industria de carpintería y tapicería.
- Pegado de caucho, plásticos, materiales de embalaje, metales, etc. en la industria general.

---

## Instrucciones de aplicación



Las superficies a unir deben estar limpias, secas.

- Pulverizar el adhesivo sobre cada una de las superficies a unir con pistola aerográfica manual o automática (Kremlin, Rexon, Sagola, ...)
- Dejar secar al aire 5 a 30 minutos según soportes y cantidad de adhesivo aplicado.
- Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

---

## Rendimiento

100 - 150 ml/m<sup>2</sup> en cada una de las caras.

## Características técnicas

BASE	Caucho sintético
DISOLVENTES	Aromáticos, alifáticos y cetónicos.
COLOR	Amarillo
VISCOSIDAD	700 cps aprox.
DENSIDAD	0,83 aprox.
INFLAMABILIDAD	Adhesivo inflamable
TEMP. INFLAMABILIDAD	Inferior a 0°C
RESISTENCIA TEMPERATURA	Entre 110 -130 °C

## Almacenaje

18 meses a 15-25°C en envase de origen bien cerrado

## Salud & Seguridad

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener alejado de los niños.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30600850	Ambar - Lata 25 l	1	8412663016243

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)