

Pasta autonivelante

Pasta autonivelante para el alisado de pavimentos interiores



Descripción

Pasta autonivelante para el alisado de pavimentos de uso doméstico. Su elevada dureza la convierte en el producto ideal para ser aplicada en recibidores, pasillos, salas de estar, dormitorios, cocinas y baños. Evita que se calquen las irregularidades del soporte en los revestimientos. Debe ser siempre recubierta por un revestimiento (moqueta, vinilo, caucho, parquet, cerámica...).

Ventajas

- Se autonivela sola para un acabado perfecto
- Evita que se calquen las irregularidades del soporte en el revestimiento
- Permite grosores de 3 a 10 mm en una sola mano
- Resistencia a tráfico elevado
- Compatible con suelos radiantes
- Posibilidad de aplicar una segunda capa, 12h después de la primera

Usos recomendados

Se puede aplicar sobre soportes nuevos y/o existentes tales como: hormigón, cemento, mortero, metal, gres, cerámica...

Ideal para ser usada antes de la instalación de:

- revestimientos ligeros: moqueta, PVC, caucho, linóleo...
- cerámica y gres
- parquet

* Aplicar siempre Imprimación Pasta Autonivelante de Bostik antes, para conseguir una perfecta adherencia.

Instrucciones de aplicación

Preparación del soporte

El soporte debe estar limpio, seco, sin polvo, sin fisuras y exento de grasa. Limpiar si es necesario y aspirar posteriormente.

Atención: aplicar la Imprimación Pasta Autonivelante de Bostik sobre el soporte con la ayuda de un rodillo de pelo corto (4-6 mm) y dejar secar 24h.

En caso de un pavimento cerámico, retirar las baldosas mal adheridas al soporte antes de aplicar la pasta.

Aplicación

1. Añadir 2.4 litros de agua y verter todo el saco en el bote.
2. Mezclar con la ayuda de una batidora eléctrica (a bajas revoluciones) hasta conseguir una pasta homogénea sin grumos.
3. Verter la mezcla sobre el soporte ayudándose de la llana para repartirla uniformemente.
4. Dejar secar. Transitable a las 6h.

Apertura al tráfico: de 6 a 8 horas sobre todos los soportes (absorbentes y no absorbentes).

Instalación del revestimiento

- Moquetas y cerámicas: 24h después de la aplicación de la pasta
- PVC, linoleum y caucho: 48h después de la aplicación de la pasta
- Parquet: 72h después de la aplicación de la pasta

Rendimiento

10 kg = 2 m² aprox

Características técnicas

- Temperatura de utilización entre +5°C y +30°C
- Tiempo de utilización de la mezcla: 20 min aprox

Almacenaje

12 meses en envase original, en un lugar seco al abrigo de heladas, entre +5°C y +30°C.

Salud & Seguridad

Contiene cemento Portland. Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación cutánea. Puede provocar reacción alérgica en la piel.

Revise la ficha de seguridad en www.bostik.es

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606685	Gris - Saco 10 kg	1	8412663066859

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com