

Primatech

Puente de unión de altas prestaciones especialmente diseñado como parte del sistema anti remotes de humedad BOSTIK EPONAL 336.



Descripción

Esta imprimación PRIMATECH ha sido diseñada para ser utilizada junto al sistema antiremontes de humedad BOSTIK EPONAL 336. En concreto sirve como puente de unión entre la barrera epoxídica BOSTIK EPONAL 336 y la pasta autonivelante.

Ventajas

- Elimina el proceso de esparcir arena en el sistema anti remotes de humedad BOSTIK EPONAL 336, reduciendo sustancialmente el tiempo de montaje y el coste del mismo.
- Altas prestaciones.
- Sin disolventes.
- Fácil de usar.
- Sin olor

Usos recomendados

Imprimación en base acuosa de altas prestaciones listo al uso asociado al sistema anti remotes de humedad BOSTIK EPONAL 336

Instrucciones de aplicación

La aplicación de la imprimación PRIMATECH se debe realizar entre las 24 y 48 horas siguientes al secado de la barrera Eponal 336. Debe ser aplicado con un rodillo de pelo de 8 mm a razón de 100 gr/m².

Una vez aplicada la Imprimación PRIMATECH, dejar secar durante un mínimo de 2 horas antes de cubrirlo con una pasta autonivelante Bostik.

Los restos y los utensilios se pueden limpiar con agua.

IMPORTANTE: Si se va a instalar un parquet, no utilizar la imprimación PRIMATECH. En tal caso debe proyectarse arena sobre el BOSTIK EPONAL 336 y después encolar el parquet (Referirse a la ficha de instalación de BOSTIK EPONAL 336).

Rendimiento

80 a 120 gr/m²

Características técnicas

- Aspecto: líquido de color blanco
- Aspecto del producto seco: granulado

- Densidad (NF: T76.300): 1,4 +/- 0,01
- Tiempo de espera antes de recubrir: a partir de las 2 horas
- Debe ser recubierto obligatoriamente durante las 24 horas siguientes a su aplicación
- Temperatura de uso: +8°C a +30°C
- No inflamable

Almacenaje

12 meses en envase original, no abierto. Conservar entre +5°C t +30°C al abrigo de las heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30042880	Blanco - saco 20 kg	1	3549210032205

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis



Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com