

# Cola pavimentos vinílicos, moquetas y fibras

**Adhesivo que permite encolar de manera eficaz y duradera moquetas, fibras naturales, PVC y vinilos en interior.**



## Descripción

Adhesivo que permite encolar de manera eficaz y duradera moquetas, fibras naturales, PVC y vinilos en interior. Su nueva fórmula más fluida, permite la aplicación a rodillo o espátula (formato 1 kg solo con espátula), garantizando un encolado ultra fuerte y resistente en el tiempo.


## Ventajas

- Aplicación rápido y cómoda (se aplica de pie).
- Alto rendimiento del producto (50% más que con espátula).
- Se puede utilizar sobre suelos radiantes.
- Adecuado para revestimientos en rollo, losetas o lamas.
- Sin disolventes, sin olor.

## Usos recomendados

Revestimientos: Todo tipo de moquetas y fibras naturales (coco sisal, bambú) en rollo o losetas con reverso textil, fieltro o látex. Todo tipo de plástico, PVC y vinilos en rollo, losetas y lamas.

## Instrucciones de aplicación



**ANTES DE APLICAR:** Se puede aplicar sobre pavimento cerámico o parquet existente, pastas autonivelantes y soleras de hormigón liso. Éstos deben estar lisos, duros, secos y exentos de polvo y grasa.

### Revestimiento en rollo

- Desenrollar el revestimiento sobre el suelo. Cortar los excesos dejando una media caña de 10 cm.
- Enrollar la mitad del revestimiento y aplicar la cola sobre el suelo despejado con un rodillo de pelo corto o con espátula para el formato de 1Kg.
- Esperar 5 - 10 min y pegar el revestimiento. Se dispone de 20 a 25 minutos para posibles reajustes.
- Para un perfecto acabado pasar un rodillo sobre el revestimiento, desde el centro de la sala hacia los lados.
- Realizar el mismo procedimiento (Paso 2, 3 y 4) para la otra mitad del revestimiento. Cortar los sobrantes con un cúter.

### Revestimiento en losetas

- Trazar sobre el suelo 2 ejes perpendiculares que se crucen en el centro de la sala, a modo de guía.
- Colocar las losetas sin adhesivo siguiendo los ejes trazados.
- Aplicar el adhesivo con rodillo o espátula (para el formato de 1Kg solo con espátula) empezando por una esquina sobre una superficie de 2 m<sup>2</sup>. Esperar de 5 a 10 minutos y pegar las losetas. Repetir el proceso. Se dispone de 20 a 25 minutos para posibles reajustes.

### Revestimiento en lamas

- Empezar la aplicación por una esquina. Aplicar adhesivo para 2 filas de lamas a lo largo de la pared más larga.
- Esperar de 5 a 10 minutos y pegar la primera fila.
- Iniciar el pegado de la segunda fila utilizando el tercio de una lama y proceder al pegado de toda la fila. Repetir el proceso en toda la sala.

Se dispone de 20 a 25 minutos para posibles reajustes.

Para la aplicación sobre suelo radiante, para la calefacción 3 horas antes de la instalación y no conectala hasta 24 horas después.

Transitable a las 12 horas.

**LIMPIEZA:** Limpieza del adhesivo fresco y herramientas con agua. Limpieza del adhesivo seco con el limpiador Bostik. Quita cola.

---

### Rendimiento

17m<sup>2</sup> aprox según tipo de pavimento (ver etiqueta del envase).

---

### Almacenaje

12 meses en envase de origen sin abrir. Conservar entre +10°C y +30°C al abrigo de heladas.

---

### Salud & Seguridad

Consultar fichas de seguridad.

---

### Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30605290	Crema - Bote 3,5 kg	1	8412663052906
30607100	Crema - Bote (aplicable solo con espátula) 1 kg	12	8412663071006

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)